


**CORDINA (GUÍA) DE TENDIDO CARRETE DE 1,000 METROS**

MODELO	Diámetro	Número cordones	Peso	Carga de rotura	Carga de trabajo	Longitud estándar
	mm	N°	kg/m	kN	kN	m
21.12.8	8	12	0,22	40,0	13,1	1000
21.12.9	9	12	0,25	49,0	16,3	500 - 1000
21.12.10	10	12	0,35	72,0	24,0	1000
21.12.11	11	12	0,42	84,0	28,0	1000
21.12.12	12	12	0,49	96,0	32,0	1000
21.12.13	13	12	0,54	105,0	35,0	800 - 1600
21.12.14	14	12	0,65	120,0	40,0	1000
21.12.16	16	12	0,84	160,0	53,3	1000
21.12.18	18	12	1,07	212,0	70,6	1000
21.12.20	20	12	1,24	265,0	88,3	1000
21.12.22	22	12	1,56	320,0	106,6	900
21.12.24	24	12	1,76	375,0	125,0	800
21.12.26	26	12	2,18	409,0	136,3	600
21.12.28	28	12	2,72	479,0	159,6	600

•Diferentes diámetros y longitudes disponibles a pedido

A pedido: cinta interna con información de n.º ordine, modelo, diámetro (Ø), longitud, carga de rotura e indicación de metros.

Cable galvanizado, trenzado y anti-torsión, destinado al tendido de conductores, especialmente diseñado para tendido de cables con fibra óptica ,en cumplimiento con las siguientes características:

- Cuenta con un diámetro nominal de 8 mm.
- Presenta una carga mínima de ruptura de 40 kN.
- Dispone de una carga mínima de trabajo de 13,1 kN.
- Tiene un peso de 0.22 kg/m.
- Se suministra en carretes con una longitud de 1,000 m.
- Los carretes a suministrar son fabricados en acero.

Se suministra con ojales en ambos extremos y enrollada sobre bobina en acero.